



Klemringsforskrninger Standard sortiment

Når følere monteres med klemringsforskrning (også kaldet skæreringsfitting eller Ermeto-nippel), er det en smal sag at justere indstikslængden.

Som udgangspunkt leveres alle forskrninger i rustfrit-syrefast stål. Andre materialer på forespørgsel.

Leveres som standard med traditionel skærering, men tilbydes også med Teflonring mod merpris.

Følerdiameter	Gevind	JE- Varenummer
ø1,5mm	1/4"BSPP	20-01-238
ø3,0mm	1/4"BSPT	20-01-234
ø3,0mm	1/2"BSPP	20-01-232
ø3,0mm	1/8"NPT	20-01-233
ø3,0mm	M6x1mm	20-01-231
ø3,0mm	M14x1,5mm	20-01-226
ø4,0mm	1/8"BSPT	20-01-219
ø5,0mm	1/4"NPT	20-01-228
ø6,0mm	1/8"BSPP	20-01-209
ø6,0mm	1/4"BSPP	20-01-215
ø6,0mm	3/8"BSPP	20-01-220
ø6,0mm	1/2"BSPP	20-01-212
ø6,0mm	3/4"BSPP	20-01-230
ø6,0mm	1/4"NPT	20-01-227
ø6,0mm	1/2"NPT	20-01-211
ø6,0mm	M10x1mm	20-01-217
ø6,0mm	M10x1,5mm	20-01-216
ø6,0mm	M14x1mm	20-01-214
ø6,0mm	M18x1,5mm	20-01-218
ø6,35mm	1/4"BSPP	20-01-210
ø8,0mm	1/2"BSPP	20-01-213
ø8,0mm	3/4"BSPP	20-01-229
ø9,5mm	1"BSPP	20-01-224
ø10,0mm	3/8"RG	20-01-222
ø10,0mm	1/2"BSPP	20-01-221
ø10,0mm	3/4"RG	20-01-223
ø12,0mm	1/2"BSPP	20-01-225
ø12,0mm	M20x1,5	20-01-235
ø15,0mm	1/2"BSPP	20-01-241
ø15,0mm	3/4"BSPP	20-01-240

Andre mål og gevind på forespørgsel.



BSPP = British Standard Pipe Parallel = Rørgvind
BSPT = British Standard Pipe Taper
NPT = National Pipe Thread (amerikansk standard)
M = Metrisk gevind

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk