



Temperaturføler


M12 tilslutningsstik og forskruening

Pt100

- Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN.
- Leveres for 2 - 3 - 4 leder tilslutning.
- M12x1 tilslutningsstik.
- Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI 316L / W.1.4404).
- Fast gevind for montering.
- Max måletemperatur 150°, 300° eller 600°C.



Tilslutning:




Bestillingsnøgle: 94 45 TT 2 DD LL G

Type	Følertype (TT)	Materiale	Diameter (DD)	Længde (LL)	Gevind (G)
9445	60 Pt100 2-leder 150°C	2 AISI316	03 ø 3,0 mm	08 40 mm	1 3/8" RG
	61 Pt100 3-leder 150°C		04 ø 4,0 mm	14 60 mm	2 1/2" RG
	62 Pt100 4-leder 150°C		06 ø 6,0 mm	17 75 mm	3 3/4" RG
	65 Pt100 2-leder 300°C		08 ø 8,0 mm	18 80 mm	4 1/4" RG
	66 Pt100 3-leder 300°C			22 100 mm	5 M14x1,5
	67 Pt100 4-leder 300°C			27 150 mm	
	63 Pt100 2-leder 600°C			30 180 mm	
	64 Pt100 3-leder 600°C			32 200 mm	
	6A Pt100 4-leder 600°C			37 250 mm	
				42 300 mm	
			45 350 mm		
			46 380 mm		
			47 400 mm		

Pt100 DIN B anvendes med mindre andet er specificeret.

Andre følertyper og dimensioner leveres efter aftale.



as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk