



Måleindsats for følerør med B-hoved

- For montage i tilslutningshoved type B efter DIN 43729
- Leveres som modstandsføler type Pt100, Pt1000, Ni100 samt termoelement type J, K, L.
- Modstandsudgaver leveres for 2-, 3- eller 4-leder tilslutning
- Leveres som enkelt eller dobbelt udgaver



Kan også leveres for direkte montage af 4-20mA transmitter.

Bestillingsnøgle: 9490 TT R DD LLL

Følertype (TT)	Materiale (R)	Diameter (DD)	Længde (LLL)
50 Ni100 2-leder	2 Syrefast rustfrit stål	04 ø 4,0 mm	Længde i mm
60 Pt100 2-leder 150°C		05 ø 5,0 mm	040 40 mm
61 Pt100 3-leder 150°C		06 ø 6,0 mm	060 60 mm
62 Pt100 4-leder 150°C		08 ø 8,0 mm	080 80 mm
65 Pt100 2-leder 300°C		09 ø 9,0 mm	100 100 mm
66 Pt100 3-leder 300°C		10 ø 10 mm	150 150 mm
67 Pt100 4-leder 300°C		12 ø 12 mm	180 180 mm
63 Pt100 2-leder 600°C			200 200 mm
64 Pt100 3-leder 600°C			250 250 mm
6A Pt100 4-leder 600°C			300 300 mm
80 Pt1000 2-leder			380 380 mm
19 L Fe-CuNi (ANSI)			400 400 mm
20 K NiCr-Ni			420 420 mm
23 J Fe-CuNi (DIN)			450 450 mm
			500 500 mm

Andre dimensioner og følertyper leveres efter kundespecifikation.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.
Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk