



Temperaturføler

Pencil-føler

Termoelement

- Ledningsføler for direkte montage eller for lomme.
- Leveres med termokabel for tilslutning.
- Termoelement type J, L, eller K.
- Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI316L).
- Max måletemperatur 150°, 300°, 600° eller 800°C.
- Tilslutningsledning som stålomflettet glassilke-isoleret, Teflon, PVC, silikone, stålomflettet glasfiber (højtemperatur) eller Polyurethan (PUR).



Bestillingsnøgle: 94 0 T FF 2 DD LL G

Type	Tilslutningsleder (T)	Følertype (FF)	Materiale	Diameter (DD)	Længde (LL)	Ledningslængde (G)
940	0 3GF	19 L Fe-CuNi ANSI	2 AISI316	03 ø 3,0 mm	06 30 mm	0 0,5 m
	1 Stålflet	20 K NiCr-Ni isoleret		04 ø 4,0 mm	07 35 mm	1 1,0 m
	2 Silikone	21 K NiCr-Ni		06 ø 6,0 mm	08 40 mm	2 1,5 m
	3 PVC	23 J Fe-CuNi DIN		08 ø 8,0 mm	10 45 mm	3 2,0 m
	4 Polyurethan (PUR)	24 J Fe-CuNi galvanisk adskilt		10 ø 10,0 mm	12 50 mm	4 2,5 m
	5 Stålflet (højtemp.)	33 T Cu-CuNi		12 ø 12,0 mm	14 60 mm	5 3,0 m
	6 Teflon			18 80 mm	6 4,0 m	
	7 PVC m. skærm	22 100 mm		7 5,0 m		
		27 150 mm		8 10,0 m		
		30 180 mm		9 Spec.		
		32 200 mm				
		37 250 mm				
		42 300 mm				
		45 350 mm				
	47 400 mm					
	50 450 mm					
	52 500 mm					

Andre dimensioner og følertyper leveres efter aftale.
Som tilbehør kan leveres følerlommer m.m.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.
Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk