



Temperaturføler

Vinkel pencil-føler

Pt100 modstandsføler

- Ledningsføler for direkte montage eller for lomme.
- Leveres for 2 - 3 eller 4 leder tilslutning.
- Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN m.m.
- Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI316L).
- Max måletemperatur 150°C eller 300°C.
- Tilslutningsledning som stålomflettet glassilke-isoleret, Teflon, PVC eller silikoneledning.



Bestillingsnøgle: 94 0 T FF 2 DD LL G

Type	Tilslutningsleder (T)	Følertype (FF)	Materiale	Diameter (DD)	Længde (LL)	Ledningslængde (G)
940	1 Stålflet	60 Pt100 2-leder 150°C	2 AISI316	03 ø 3,0 mm	08 40 mm	0 0,5 m
	3 Silikone	61 Pt100 3-leder 150°C		04 ø 4,0 mm	14 60 mm	1 1,0 m
	4 PVC	62 Pt100 4-leder 150°C		06 ø 6,0 mm	18 80 mm	2 1,5 m
	5 Polyurethan	65 Pt100 2-leder 300°C		08 ø 8,0 mm	22 100 mm	3 2,0 m
	6 Teflon	66 Pt100 3-leder 300°C		10 ø 10,0 mm	27 150 mm	4 2,5 m
		67 Pt100 4-leder 300°C		12 ø 12,0 mm	30 180 mm	5 3,0 m
		68 Pt100 1/3 DIN 4-leder		14 ø 14,0 mm	32 200 mm	6 4,0 m
		71 Pt100 1/6 DIN 4-leder			37 250 mm	7 5,0 m
		72 Pt100 1/10 DIN 4-leder			42 300 mm	8 10,0 m
		70 Pt500			45 350 mm	
		80 Pt1000			47 400 mm	
		50 Ni100				

Andre dimensioner og følertyper leveres efter aftale.
Som tilbehør kan leveres følerlommer m.m.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk