



Temperaturføler

Stålrør og SEG-hoved Modstandsføler

- Tilslutningshoved type SEG i poleret rustfrit stål.
- Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN.
- Leveres for 2-, 3- eller 4-leder tilslutning.
- Kan leveres som dobbeltføler.
- Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI 316L / W.1.4404).
- Max måle temperatur 150°, 300° eller 600°C.
- Kan leveres med indbygget 4-20mA transmitter i hovedet.



Bestillingsnøgle: 9467 TT 2 DD LL G - T

Type	Følertype (TT)	Materiale	Diameter (DD)	Længde (LL)	Gevind (G)	Transmitter
9467	50 Ni100 2-leder	2 AISI316	03 ø 3,0 mm	08 40 mm	0 Standard	Blank = uden T: for mont. af transmitter Tr: incl. 4-20mA transmitter
	60 Pt100 2-leder 150°C		04 ø 4,0 mm	12 50 mm	1 3/8"RG	
	61 Pt100 3-leder 150°C		06 ø 6,0 mm	14 60 mm	2 1/2"RG	
	62 Pt100 4-leder 150°C		08 ø 8,0 mm	17 75 mm	3 3/4 RG	
	65 Pt100 2-leder 300°C		09 ø 9,0 mm	18 80 mm	4 1/4"RG	
	66 Pt100 3-leder 300°C		10 ø 10,0 mm	22 100 mm		
	67 Pt100 4-leder 300°C		12 ø 12,0 mm	27 150 mm		
	63 Pt100 2-leder 600°C			30 180 mm		
	64 Pt100 3-leder 600°C			32 200 mm		
	6A Pt100 4-leder 600°C			37 250 mm		
	80 Pt1000 2-leder			42 300 mm		
				45 350 mm		
				46 380 mm		
				47 400 mm		

Andre følertyper og dimensioner leveres efter aftale.

Som tilbehør kan leveres følerlommer, klemringsforskrøeninger m.m.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk