



Temperaturføler

Pencil-føler

Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100

- Ledningsføler for direkte montage eller for lomme.
- Leveres for 2 - 3 - 4 leder tilslutning
- Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN m.m.
- Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI316L)
- Max måletemperatur 150°, 300° eller 600°C.
- Tilslutningsledning som stålomflettet glassilkeisoleret, Teflon, PVC, silikone eller Polyurethan (PUR).



Bestillingsnøgle: 94 0 T FF 2 DD LL G

Type	Tilslutningsleder (T)	Følertype (FF)	Materiale	Diameter (DD)	Længde (LL)	Ledningslængde (G)		
940	1 Stålflet	60 Pt100 2-leder 150°C	2 AISI316	03 ø 3,0 mm	06 30 mm	0 0,5 m		
	2 Silikone	61 Pt100 3-leder 150°C		04 ø 4,0 mm	07 35 mm	1 1,0 m		
	3 PVC	62 Pt100 4-leder 150°C		05 ø 5,0 mm	08 40 mm	2 1,5 m		
	4 Polyurethan (PUR)	65 Pt100 2-leder 300°C		06 ø 6,0 mm	10 45 mm	3 2,0 m		
		66 Pt100 3-leder 300°C		08 ø 8,0 mm	12 50 mm	4 2,5 m		
	6 Teflon	67 Pt100 4-leder 300°C		10 ø 10,0 mm	14 60 mm	5 3,0 m		
		7 PVC m. skærm		63 Pt100 2-leder 600°C	12 ø 12,0 mm	18 80 mm	6 4,0 m	
	64 Pt100 3-leder 600°C			14 ø 14,0 mm	22 100 mm	7 5,0 m		
	68 Pt100 1/3 DIN 4-leder				27 150 mm	8 10,0 m		
	71 Pt100 1/6 DIN 4-leder				30 180 mm	9 Spec.		
	72 Pt100 1/10 DIN 4-leder				32 200 mm			
	69 2xPt100 2-leder				37 250 mm			
	70 Pt500				42 300 mm			
	80 Pt1000				45 350 mm			
	50 Ni100				47 400 mm			
	55 PTC-føler (KTY81)				50 450 mm			
	56 NTC-føler			52 500 mm				
				0 Flex	00 Flex			

Andre dimensioner og følertyper leveres efter aftale.
Som tilbehør kan leveres følerlommer m.m.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.
Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk