



Termoføler for rørmontage

- For overflademåling på rør med diametre fra $\varnothing 18\text{mm}$ til $\varnothing 150\text{mm}$.
- Leveres som Fe-CuNi (J), Fe-CuNi (L) og NiCr-Ni (K).
- Måleområde $-50\dots+250^\circ\text{C}$.
- Leveres som standard med stålomflettet glasfiber isoleret tilslutningsledning.
- Andre kabeltyper som f.eks. PVC, Silikone eller Teflon efter ønske.
- Spændebånd i forzinket stål.



Bestillingsnøgle: 9409 TT K DD 05 L

Type	Følertype (TT)	Kabeltype (K)	Diameter (DD)	05	Kabellængde (L)
9409	19 L Fe-CuNi (ANSI)	1 Stålomflettet	18 $\varnothing 18\text{-}25\text{mm}$		0 0,5m
	23 J Fe-CuNi (DIN)	2 Silikone	22 $\varnothing 22\text{-}30\text{mm}$		1 1,0m
	20 K NiCr-Ni	3 PVC	30 $\varnothing 30\text{-}40\text{mm}$		2 1,5m
		6 Teflon	40 $\varnothing 40\text{-}55\text{mm}$		3 2,0m
			55 $\varnothing 50\text{-}70\text{mm}$		4 2,5m
			60 $\varnothing 60\text{-}80\text{ mm}$		5 3,0m
			90 $\varnothing 90\text{-}120\text{ mm}$		6 4,0m
			11 $\varnothing 110\text{-}140\text{ mm}$		7 5,0m
			13 $\varnothing 130\text{-}150\text{mm}$		8 10,0m
					9 Speciel længde.

1/2" rør = $\varnothing 21,3$ indv.

1" rør = $\varnothing 33,7$ indv.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk